IKA

designed for scientists



KS 130 basic

/// Datenblatt

Geräuscharmer, verschleißfreier Kreisschüttler mit idealer Schwingtechnik, für ein maximales Schüttelgewicht bis 2 kg.
- Elektronische Regelung der Drehzahl und der Zeitschaltuhr
- LED-Anzeige für Drehzahl und Zeiteinstellung
- Große Auswahl an Aufsätzen für verschiedene Gefäßformen und -größen
- Aufsätze nicht im Lieferumfang enthalten, bitte entsprechenden Aufsatz mitbestellen

IKA

designed for scientists

Technische Daten

Bewegungsart	kreisend
Schüttelhub [mm]	4
Zulässiges Schüttelgewicht (inkl. Aufsatz) [kg]	2.0
Motorleistung Aufnahme [W]	45
Motorleistung Abgabe [W]	10
Zulässige Einschaltdauer [%]	100
Drehzahl min. (einstellbar) [rpm]	80
Drehzahlbereich [rpm]	0 - 800
Drehzahlanzeige	LED - Zeile
Zeitschaltuhr	ja
Anzeige Zeitschaltuhr	LED - Zeile
Zeiteinstellbereich [min]	5 - 50
Betriebsart	Timer- und Dauerbetrieb
Abmessungen (B x H x T) [mm]	270 x 98 x 316
Gewicht [kg]	8.8
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich [°C]	5 - 50
Zulässige Relative Feuchte [%]	80
Schutzart nach DIN EN 60529	IP 21
Spannung [V]	220 - 240 / 100 - 120
Frequenz [Hz]	50/60
Geräteaufnahmeleistung [W]	45