NEU

Julabo

THE TEMPERATURE CONTROL COMPANY

Die modernen nachhaltigen JULABO Eintauchkühler



NATURAL REFRIGERANT

mit natürlichem Kältemittel

DEUTSCH

IC-Eintauchkühler

JULABO Eintauchkühler werden vorwiegend zur Gegenkühlung in Verbindung mit Wärmethermostaten bzw. zum raschen Abkühlen von Flüssigkeiten auf tiefe Temperaturwerte eingesetzt. Sie kommen primär in offenen Anwendungen in verschiedensten Branchen zum Einsatz. Alle Modelle der modernen IC-Serie arbeiten mit natürlichem, klimafreundlichen Kältemittel. Aufgrund der einfachen Bedienung und Handhabung empfehlen sich die Geräte für vielfältige Kühlaufgaben.



Hohe Benutzerfreundlichkeit

Das ohne Werkzeug abnehmbare Lüftungsgitter erleichtert die regelmäßige Reinigung für eine maximale Performance.

Magnetischer Sondenhalter

Der magnetische Sondenhalter ermöglicht eine flexible und stabile Befestigung der Sonde an magnetischen Oberflächen.





Intuitive Menüführung (IC50E)

Das geneigte OLED-Touch-Display mit der intuitiven Menüführung macht alle Funktionen in Volltextsprache einfach und schnell zugänglich.

Externe Temperierung (IC50E)

Das Modell besitzt einen Anschluss für einen Pt100-Fühler zur präzisen Temperaturkontrolle von externen Anwendungen. Ein Pt100-Fühler wird standardmäßig mitgeliefert.



	IC40				IC50				IC50E			
Bestell-Nr.	**9651040**				**9651050**				**9651051**			
Arbeitstemperaturbereich °C	-40 … +100				-50 ... +100				-50 ... +100			
Kälteleistung °C (Medium Ethanol) kW	**+20** 0.25	**0** 0.23	**-20** 0.12	**-40** 0.02	**+20** 0.45	**0** 0.32	**-20** 0.16	**-40** 0.04	**+20** 0.45	**0** 0.32	**-20** 0.16	**-40** 0.04
Schnittstellen	-				-				USB-C, Ext. Pt100-Fühler			
Menüfunktionen	-				-				Daten aufzeichnen, Autostart			
Abmessungen gesamt B×T×H cm	23 × 44 × 40				23 × 44 × 40				23 × 46 × 40			
Abmessung Sonde L×Ø cm	10 × 5											
Max. Biegeradius Sondenschlauch mm	130											

Alle Details unter: julabo.com/produkte

Änderungen vorbehalten | Printed in Germany | JULABO Nr. 30004248/0425