KLEINZENTRIFUGEN

HANDZENTRIFUGE



LÄSST SICH ÜBERALL UND OHNE STROM BETREIBEN

Die flexible Handzentrifuge lässt sich mittels einer Klemmvorrichtung einfach an jeder Tischplatte befestigen und ohne Strom betreiben. Durch ihr selbstschmierendes Getriebe ist sie wartungsfrei.

HIGHLIGHTS

- max. RPM: 3.000 min $^{-1}$
- max. RCF: 1.298
- max. Kapazität: 4 x 15 ml
- Stromunabhängig
- Wartungsfrei durch selbstschmierendes Getriebe
- Klemmvorrichtung zur einfachen Tischbefestigung
- Zwei Rotoren zur Auswahl

TECHNISCHE DATEN

	HANDZENTRIFUGE ohne Rotor	**Ausschwingrotor,** 4-fach	**Ausschwingrotor,** 4-fach
Winkel	-	90°	50°
max. Kapazität	-	4 x 15 ml (nur konisch)	4 x 15 ml
max. RPM	-	3.000 min $^{-1}$	3.000 min $^{-1}$
max. RCF	-	1.298	1.077
Maße (B x T x H)	140 x 175 x 285 mm	-	-
Gewicht	ca. 0,9 kg	-	-
Bestell-Nr.	**1011**	**1014**	**1025**

UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN

TÜV SÜD ISO 9001 · TÜV SÜD ISO 14001 · Zertifiziertes QM-System mdc ISO 13485

DS.0420

Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Föhrenstr. 12
78532 Tuttlingen
Germany

info@hettichlab.com
Phone +49 7461 705-0