CORIO C Einhängethermostat

CORIO C, das Einsteigermodell, bildet die Basis des CORIO Thermostatenprogramms. Die mitgelieferte Badklammer erleichtert die Montage an beliebigen Badgefäßen bis 30 Liter.



Ihre Vorteile

- Präzise Temperaturregelung
- Für interne Standardanwendungen
- Für Badgefäße mit einem Füllvolumen von max. 30 l
- Leuchtstarke, weiße, weithin gut sichtbare Anzeige
- Flüsterleise
- Einfache Bedienung
- Klasse I (NFL) nach DIN 12876-1
- Für Badgefäße mit einem Füllvolumen von max. 50 l
- Klasse III (FL) nach DIN 12876-1
- Stufenlos einstellbare, leistungsstarke Druckpumpe

Technische Daten

Verfügbare Spannungsvarianten	
Bestell-Nr.	9 011 000
Verfügbare Spannungsvarianten:	
9 011 000.04	230V/50-60Hz (UK Plug Type BS1363A)
9 011 000.05	230V/50-60Hz (CH Plug Type SEV 1011)
9 011 000.33	230V/50-60Hz (Schuko Plug - CEE 7/4 Plug Type F)
9 011 000.33.chn	230V/50-60Hz (CN Plug)
9 011 000.22	100-115V/50-60Hz (Nema N5-15 Plug)

Kühlen	
Kühlschlange	Zubehör

Sonstiges	
Klasseneinteilung	Klassifikation I (NFL)
IP Klassifizierung	IP 21
Pumpentyp	Tauchpumpe

Elektronik	
Temperaturregelung	PID1
Absolute Temperaturkalibrierung	1-Punkt-Kalibrierung
Temperaturanzeige	LED
Temperatureinstellung	Tastenfeld

Dimensionen und Volumen	
Nutzbare Eintauchtiefe cm	16.6
Gewicht kg	1.9
Abmessungen cm (B × T × H)	13.2 x 16 x 36.2

Temperaturwerte	
Einstellung der Auflösung der Temperaturanzeige °C	0.1
Temperaturanzeigeauflösung °C	0.01 ... 0.1

Leistungswerte

230V/50-60Hz (UK Plug Type BS1363A)

230V/3PPE/60Hz	

230V/50Hz	
Heizleistung kW	2
Viskosität max. cST	1
Umwälzleistung Förderstrom l/min	6

Umwälzleistung Förderdruck bar	0.1

230V/50-60Hz (CH Plug Type SEV 1011)

230V/50Hz	
Heizleistung kW	2
Viskosität max. cST	1
Umwälzleistung Förderstrom l/min	6
Umwälzleistung Förderdruck bar	0.1

230V/60Hz	

230V/50-60Hz (Schuko Plug - CEE 7/4 Plug Type F)

208V/60Hz	
Heizleistung kW	1.6
Viskosität max. cST	1
Umwälzleistung Förderstrom l/min	6
Umwälzleistung Förderdruck bar	0.1

230V/50Hz	
Heizleistung kW	2
Viskosität max. cST	1
Umwälzleistung Förderstrom l/min	6
Umwälzleistung Förderdruck bar	0.1

230V/60Hz	
Heizleistung kW	2
Viskosität max. cST	1
Umwälzleistung Förderstrom l/min	6
Umwälzleistung Förderdruck bar	0.1

230V/50-60Hz (CN Plug)

230V/50Hz	
Heizleistung kW	2
Viskosität max. cST	1
Umwälzleistung Förderstrom l/min	6
Umwälzleistung Förderdruck bar	0.1

230V/60Hz	
Heizleistung kW	2
Viskosität max. cST	1
Umwälzleistung Förderstrom l/min	6
Umwälzleistung Förderdruck bar	0.1

100-115V/50-60Hz (Nema N5-15 Plug)

100V/50Hz	
Heizleistung kW	0.8
Viskosität max. cST	1
Umwälzleistung Förderstrom l/min	6
Umwälzleistung Förderdruck bar	0.1

100V/60Hz	
Heizleistung kW	0.8
Viskosität max. cST	1
Umwälzleistung Förderstrom l/min	6
Umwälzleistung Förderdruck bar	0.1

115V/60Hz	
Heizleistung kW	1
Viskosität max. cST	1
Umwälzleistung Förderstrom l/min	6
Umwälzleistung Förderdruck bar	0.1

Vorteile



100% Geprüft.
100% Prüfung. 100% Qualität. Jeder JULABO Thermostat verlässt das Werk erst nach erfolgreicher Qualitätskontrolle.




Grüne Technologie.
Bei der Entwicklung wurde bewusst auf den Einsatz von Materialien und Technologien gesetzt, die unsere Umwelt schonen.



Intern. Extern.
Direkt vorn unter dem Display wird die Pumpe geregelt. Für einfaches Umstellen zwischen interner und externer Umwälzung.



JULABO. Qualität.
Höchste Qualitätsansprüche bei Entwicklung und Fertigung für hochwertige, langlebige Geräte.



Modern. Zuverlässig.
Hochwertige Komponenten in jedem JULABO Thermostaten. Platin-Sensoren, bewährte Motorentechnik, CAN-Bus-Kommunikation und mehr.



Zufrieden.
11 Niederlassungen und über 100 Partner weltweit gewährleisten einen schnellen und kompetenten JULABO Support.



Service 24/7.
Rund um die Uhr finden Sie passendes Zubehör, Datenblätter, Anleitungen, Fallstudien und mehr. www.julabo.com.



Quick-Start.
Individuelle JULABO Beratung und ausführliche Anleitungen helfen Ihnen bei der Inbetriebnahme Ihrer Geräte vor Ort.



Timer. Integriert.
CORIO Thermostate verfügen über eine interne Timer-Funktion. Nach Ablauf der eingestellten Zeit ertönt ein Signal und das Gerät schaltet ab. Einstellbereich: 0 … 999 Minuten.



Brilliant.
Helles Display mit starker Leuchtkraft, auch aus größeren Entfernungen sehr gut ablesbar.



Anschluss. Leicht.
Schräg gestellte Pumpenanschlüsse (M16 x1) erleichtern das Anschließen von Applikationen. Je 2 Schlaucholiven für Schlauch 8/12 mm l.W. inklusive.



Alles vorn.
Bedienelemente und Sicherheitsfunktionen erreichen Sie einfach und bequem von vorn.



Genau.
Verlassen Sie sich darauf. PID1-Regelung und "Active Cooling Control" machen den neuen CORIO präzise und perfekt.



Rastet nicht aus.
Die zusätzliche Verriegelung am Stecker schafft eine sichere Verbindung. Mehr Prozesssicherheit.



Einschalten … und los.
Intelligentes Bedienkonzept. Mit nur wenigen Handgriffen schnell und sicher einsatzbereit.



Frühwarnsystem für Unterniveau
Maximale Sicherheit für die Anwendung, optische und akustische Warnung ermöglicht das rechtzeitige Nachfüllen von Temperierflüssigkeit