CORIO CD Einhängethermostat

CORIO CD Einhängethermostate bieten zusätzlich zu den Vorteilen der CORIO C Thermostate die Möglichkeit, in Verbindung mit einem optionalen Pumpenset externe Anwendungen zu temperieren.



Ihre Vorteile

- Präzise Temperaturregelung
- Für interne und externe Anwendungen (Zubehör erforderlich)
- Für Badgefäße mit einem Füllvolumen von max. 50 l
- Leuchtstarke, weiße, weithin gut sichtbare Anzeige
- Einfache Bedienung
- Komfortable Pumpenumschaltung zwischen interner und externer Umwälzung
- USB-Anschluss
- Klasse III (FL) nach DIN 12876-1

Technische Daten

Verfügbare Spannungsvarianten	
Bestell-Nr.	9 012 000
Verfügbare Spannungsvarianten:	
9 012 000.01	100V/50-60Hz (Nema N5-15 Plug)
9 012 000.02	115V/60Hz (Nema N5-15 Plug)
9 012 000.03	230V/50Hz (Schuko Plug - CEE 7/4 Plug Type F)
9 012 000.03.chn	230V/50Hz (CN Plug)
9 012 000.04	230V/50Hz (UK Plug Type BS1363A)
9 012 000.05	230V/50Hz (CH Plug Type SEV 1011)
9 012 000.13	230V/60Hz (Schuko Plug - CEE 7/4 Plug Type F)

Kühlen	
Kühlschlange	Zubehör

Sonstiges	
Klasseneinteilung	Klassifikation III (FL)
IP Klassifizierung	IP 21
Pumpenfunktion	Druckpumpe
Pumpentyp	Tauchpumpe

Elektronik	
Temperaturregelung	PID1
Absolute Temperaturkalibrierung	1-Punkt-Kalibrierung
Temperaturanzeige	LED
Temperatureinstellung	Tastenfeld

Dimensionen und Volumen	
Nutzbare Eintauchtiefe cm	16.6
Gewicht kg	2.6
Abmessungen cm (B × T × H)	13.2 x 16 x 36.6

Temperaturwerte	
Einstellung der Auflösung der Temperaturanzeige °C	0.1
Temperaturanzeigeauflösung °C	0.01 ... 0.1

Leistungswerte

100V/50-60Hz (Nema N5-15 Plug)

100V/50Hz	100V/60Hz

Heizleistung kW	0.8
Viskosität max. cST	50
Pumpenleistung Durchflussrate l/min	15
Pumpenleistung Förderdruck bar	0.27

Heizleistung kW	0.8
Viskosität max. cST	50
Pumpenleistung Durchflussrate l/min	16
Pumpenleistung Förderdruck bar	0.35

115V/60Hz (Nema N5-15 Plug)

115V/60Hz	
Heizleistung kW	1
Viskosität max. cST	50
Pumpenleistung Durchflussrate l/min	16
Pumpenleistung Förderdruck bar	0.33

230V/50Hz (Schuko Plug - CEE 7/4 Plug Type F)

230V/50Hz	
Heizleistung kW	2
Viskosität max. cST	50
Pumpenleistung Durchflussrate l/min	15
Pumpenleistung Förderdruck bar	0.35

230V/50Hz (CN Plug)

230V/50Hz	
Heizleistung kW	2
Viskosität max. cST	50
Pumpenleistung Durchflussrate l/min	15
Pumpenleistung Förderdruck bar	0.35

230V/50Hz (UK Plug Type BS1363A)

230V/50Hz	
Heizleistung kW	2
Viskosität max. cST	50
Pumpenleistung Durchflussrate l/min	15
Pumpenleistung Förderdruck bar	0.35

230V/50Hz (CH Plug Type SEV 1011)

230V/50Hz	
Heizleistung kW	2
Viskosität max. cST	50
Pumpenleistung Durchflussrate l/min	15
Pumpenleistung Förderdruck bar	0.35

230V/60Hz (Schuko Plug - CEE 7/4 Plug Type F)

230V/60Hz	
Heizleistung kW	2
Viskosität max. cST	50

Pumpenleistung Durchflussrate l/min	17
Pumpenleistung Förderdruck bar	0.43

Vorteile



100% Geprüft.
100% Prüfung. 100% Qualität. Jeder JULABO Thermostat verlässt das Werk erst nach erfolgreicher Qualitätskontrolle.



ATC.
Absolute Temperature Calibration, 1-Punkt Kalibrierung (CD).




Grüne Technologie.
Bei der Entwicklung wurde bewusst auf den Einsatz von Materialien und Technologien gesetzt, die unsere Umwelt schonen.



Intern. Extern.
Direkt vorn unter dem Display wird die Pumpe geregelt. Für einfaches Umstellen zwischen interner und externer Umwälzung.



JULABO. Qualität.
Höchste Qualitätsansprüche bei Entwicklung und Fertigung für hochwertige, langlebige Geräte.



Modern. Zuverlässig.
Hochwertige Komponenten in jedem JULABO Thermostaten. Platin-Sensoren, bewährte Motorentechnik, CAN-Bus-Kommunikation und mehr.



Zufrieden.
11 Niederlassungen und über 100 Partner weltweit gewährleisten einen schnellen und kompetenten JULABO Support.



Service 24/7.
Rund um die Uhr finden Sie passendes Zubehör, Datenblätter, Anleitungen, Fallstudien und mehr. www.julabo.com.



Quick-Start.
Individuelle JULABO Beratung und ausführliche Anleitungen helfen Ihnen bei der Inbetriebnahme Ihrer Geräte vor Ort.



Timer. Integriert.
CORIO Thermostate verfügen über eine interne Timer-Funktion. Nach Ablauf der eingestellten Zeit ertönt ein Signal und das Gerät schaltet ab. Einstellbereich: 0 … 999 Minuten.



Brilliant.
Helles Display mit starker Leuchtkraft, auch aus größeren Entfernungen sehr gut ablesbar.



Anschluss. Leicht.
Schräg gestellte Pumpenanschlüsse (M16 x1) erleichtern das Anschließen von Applikationen. Je 2 Schlaucholiven für Schlauch 8/12 mm I.W. inklusive.



Alles vorn.
Bedienelemente und Sicherheitsfunktionen erreichen Sie einfach und bequem von vorn.



Genau.
Verlassen Sie sich darauf. PID1-Regelung und "Active Cooling Control" machen den neuen CORIO präzise und perfekt.



Rastet nicht aus.
Die zusätzliche Verriegelung am Stecker schafft eine sichere Verbindung. Mehr Prozesssicherheit.



Einschalten … und los.
Intelligentes Bedienkonzept. Mit nur wenigen Handgriffen schnell und sicher einsatzbereit.

Frühwarnsystem für Unterniveau
Maximale Sicherheit für die Anwendung, optische und akustische Warnung ermöglicht das rechtzeitige Nachfüllen von

Konnektivität.
Fernsteuerung leicht gemacht. CORIO CD Thermostate bieten einen USB-Anschluss.



Temperierflüssigkeit

