# Universalschüttler SM 30 A



## Beschreibung

Der Kreisschüttler SM 30 A ist ideal geeignet für hohe Beladungen bis zu 30 kg zur Durchmischung schwieriger Medien. Die große Auswahl an Aufsätzen bietet eine optimale Befestigung unterschiedlichster Gefäße.

**Lieferumfang Grundgerät**
Basisgerät einschließlich Schwingplatte und Gummimatte, **ohne Aufsatzgestell**

**Beladungsmöglichkeiten**

| | |
|---|---|
| Erlenmeyerkolben 100 ml | 42 Stück |
| Erlenmeyerkolben 250 ml | 20 Stück |
| Scheidetrichter 250 ml | 6 Stück |
| Scheidetrichter 1000 ml | 2 Stück |
| Reagenzglasgestelle | 4 Stück |

Weitere Beladungsmöglichkeiten finden Sie hier

Beladungsdetails in Abhängigkeit von der Schüttelfrequenz

Edmund Bühler GmbH,
Schindäckerstraße 8,
D-72411 Bodelshausen,
Tel: +49 (0) 74 71 / 98 64-0
info@edmund-buehler.de

## Details

| | |
|---|---|
| **Schüttelbewegung:** | kreisend |
| **Schüttelfläche:** | 560 x 400 mm |
| **Max. Beladung:** | 30 kg |
| **Drehzahl-Regelbereich:** | 15 - 300 min-1, stufenlos |
| **Hub:** | 26 mm |
| **Zeitschaltuhr:** | 0 - 120 min / Dauerbetrieb |
| **Bestell-Nr.:** | 6101 000 |
| **Zubehör:** | Aufsatzgestell Combifix SM A<br>Aufsatzgestell Combifix SM B<br>Aufsatzgestell Combifix SM C<br>Universaltablar SM<br>2-etagiger Aufsatz SM<br>Inkubationshaube TH 30 |

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| **Elektrischer Anschluss:** | 230 V oder 115 V, 50 / 60 Hz bei Bestellung bitte angeben |
| **Schutzart:** | IP 21 |
| **Wärmeabgabe:** | ca. 20 W |
| **Umgebungstemperatur:** | 5°C bis 50°C |
| **Zulässige Feuchte:** | ~ 85 % |
| **Außenmaße (B x T x H):** | 680 x 610 x 160 mm |
| **Gewicht:** | 33 kg |

Edmund Bühler GmbH,
Schindäckerstraße 8,
D-72411 Bodelshausen,
Tel: +49 (0) 74 71 / 98 64-0
info@edmund-buehler.de